SCHEDA TECNICA PRODOTTO

Denominazione del prodotto
Correnti mezzi tondi

Specie legnosa
Robinia (falsa acacia) — *Robinia pseudoacacia* L.
Altre denominazioni: acacia, falsa acacia, acacia bianca, robinia.
Commercializzata con il nome di «acacia» nella filiera del legno.

Origine
Romania – nel rispetto del regolamento EUDR; documenti EUDR forniti

Descrizione del prodotto
Pali segati mezzi tondi scortecciati, non appuntiti.

Caratteristiche dei pali
- Mezzo tondo con una leggera curvatura naturale
- Diverse classi di circonferenza disponibili
- Circonferenza: da 15 a 45 cm (± 2 cm)
- Densità: da 0,70 a 0,90 t/m³ a seconda dell'umidità
- Colore bruno-giallastro
- Legno duro ad alta resistenza
- Legno fresco (umido) o leggermente essiccato all'aria

Dimensioni disponibili
- Lunghezze: 0,5 / 0,8 / 1 / 1,2 / 1,5 / 1,8 / 2,00 / 2,50 / 3 m
- Circonferenza: 15-20/ 20-25 / 25-30 / 30-35 / 35-40 / 40-45 cm

Durabilità
- Classe 4 (norma NF EN 335)
- Legno non impregnabile, senza trattamento
- Durata fino a 30 anni a seconda delle condizioni di esposizione

Campi di applicazione
Recinzioni equestri – recinzioni rustiche – frutticoltura – sistemazioni paesaggistiche.

Invecchiamento
Ingrigimento naturale – variazione di colore – possibili fessurazioni – leggera curvatura dei correnti durante l'essiccazione.

Manutenzione
Nessuna manutenzione richiesta – nessun trattamento necessario.

Opzioni
- Correnti levigati con alburno
- Correnti levigati senza alburno
- Essiccazione su richiesta
- Certificazione FSC® 100 % su richiesta



Correnti mezzi tondi
Circonferenza 15-20 cm



Correnti levigati senza alburno
Circonferenza 30-35 cm



Correnti scortecciati
Circonferenza 23-30cm

Confezionamento – Numero di correnti per pallet

Circonferenza (cm)	Diametro equivalente per mezzi tondi	Quantità (1)
15-20	6-8 / 2	300
20–25	8-10 / 2	200
25–30	10–12 / 2	160
30–35	12–14 / 2	120
35–40	14–16 / 2	80
40–45	16–18 / 2	60

(1) Il numero di pali per pallet può variare per le grandi lunghezze affinché i pallet non superino le 2 tonnellate

Peso dei correnti (kg)		Lunghezza (m)								
		0.5	0.8	1	1.2	1.5	1.8	2	2.5	3
Circonferenza (cm)	15-20	0.7	1.2	1.5	1.7	2.2	2.6	2.9	3.6	4.4
	20–25	1.2	1.9	2.4	2.9	3.6	4.3	4.8	6	7.2
	25–30	1.8	2.9	3.6	4.3	5.4	6.5	7.2	9	10.8
	30–35	2.5	4	5	6	7.5	9	10	12.6	15.1
	35–40	3.3	5.3	6.7	8	10	12	13.4	16.7	20.1
	40–45	4.3	6.9	8.6	10.3	12.9	15.5	17.2	21.5	25.8

(-) non disponibile



Pallet di correnti sovrapponibili

Dati del produttore

Srl. Xylo Impact – Strada Principala 115A – 337291 Teiu – Romania

Partita IVA intracomunitaria: RO33531190
IBAN: RO69BTRLEURCRT0267032501
BIC: BTRLRO22 – Banca Transilvania

Pali di Robinia marchio commerciale di Xylo Impact

Certificazione FSC®: SGSCH-COC-011793 – licenza FSC® C153588

Contattaci: info@palidirobinia.com

Maggiori informazioni: www.palidirobinia.com

Documento non contrattuale, fornito a titolo indicativo (foto comprese). Le caratteristiche possono essere modificate senza preavviso; in caso di discrepanza, fanno fede esclusivamente le condizioni generali di vendita.
© Xylo Impact SRL — tutti i diritti riservati, prodotti commercializzati con il marchio Pali di Robinia. È vietata qualsiasi riproduzione, anche parziale, senza autorizzazione preventiva.

Documento redatto il 13/10/2026.