SCHEDA TECNICA PRODOTTO

Denominazione del prodotto
Cancelletto da giardino – modello premium

Specie legnosa
Robinia (falsa acacia) — *Robinia pseudoacacia* L.
Altre denominazioni: acacia, falsa acacia, acacia bianca, robinia.
Commercializzata con il nome di «acacia» nella filiera del legno.

Origine
Romania – nel rispetto del regolamento EUDR; documenti EUDR forniti

Descrizione del prodotto
Cancelletto di alta gamma in robinia, assemblaggio a tenone e mortasa, legno scortecciato. Finitura accurata e grande robustezza.

Caratteristiche
- Assemblaggio a tenone e mortasa
- Legno scortecciato
- Finitura premium
- Ferramenta non inclusa (cerniere, chiavistello)
- Legno duro ad alta resistenza – densità da 0,70 a 0,90 t/m³ a seconda dell'umidità
- Legno fresco (umido) o leggermente essiccato all'aria

Dimensioni disponibili
- Anta singola: larghezza da 0,8 a 1,8 m
- Anta doppia: larghezza da 2,0 a 3,6 m
- Altezze: 0,8 – 1,0 – 1,2 – 1,5 – 1,8 m

Imballaggio: 5 cancelletti per pallet

Durabilità
- Classe 4 (norma NF EN 335)
- Legno non impregnabile, senza trattamento
- Durata di vita fino a 25 anni a seconda delle condizioni di esposizione

Campi di applicazione
Recinzioni di giardini – prati – recinti – orti – accessi.

Invecchiamento
Ingrigimento naturale – variazione di colore – possibili fessurazioni.

Manutenzione
Nessuna manutenzione richiesta – nessun trattamento necessario.

Opzioni
- Anta singola o doppia (diagonali simmetriche)
- Altezze e larghezze su misura
- Cerniere (lunghe 47 o 80 cm) e chiavistelli (per anta singola o doppia) zincati forniti separatamente, su richiesta
- Stoccaggio dei cancelletti per l'essiccazione
- Certificazione FSC® 100 % su richiesta







Dimensioni disponibili – larghezza (m) × altezza (m)						
Numero di ante	**Larghezza (m)**	**0,8**	**1,0**	**1,2**	**1,5**	**1,8**
Anta singola	0,8	✓	✓	✓	✓	✓
	1,0	✓	✓	✓	✓	<✓
	1,2	✓	✓	✓	✓	✓
	1,5	✓	✓	✓	✓	✓
	1,8	✓	✓	✓	✓	✓
Anta doppia	2,0	✓	✓	✓	✓	✓
	2,4	✓	✓	✓	✓	✓
	3,0	✓	✓	✓	✓	✓
	3,6	✓	✓	✓	✓	✓

Colonne = altezza (m). ✓ = dimensione disponibile. Altre dimensioni su richiesta.

Pesi indicativi per dimensione (kg) – densità 700 kg/m³					
Larghezza ↓ / Altezza →	**0,8**	**1,0**	**1,2**	**1,5**	**1,8**
0,8	13	16	19	24	28
1,0	16	20	24	29	35
1,2	19	24	28	35	42
1,5	24	29	35	44	53
1,8	28	35	42	53	64

Pesi indicativi: variano leggermente poiché le sezioni dei montanti non sono identiche — i diametri variano in base al nostro stock di materia prima.

Ferramenta zincata – fornita separatamente, su richiesta (peso netto)	
Cerniera 47 cm	1,31 kg
Cerniera 80 cm	1,90 kg
Chiavistello a chiusura automatica	0,202 kg

Dati del produttore

Srl. Xylo Impact – Strada Principala 115A – 337291 Teiu – Romania

Partita IVA intracomunitaria: RO33531190
IBAN: RO69BTRLEURCRT0267032501
BIC: BTRLRO22 – Banca Transilvania

Pali di Robinia marchio commerciale di Xylo Impact

Certificazione FSC®: SGSCH-COC-011793 – licenza FSC® C153588

Contattaci: info@palidirobinia.com

Maggiori informazioni: www.palidirobinia.com

Documento non contrattuale, fornito a titolo indicativo (foto comprese). Le caratteristiche possono essere modificate senza preavviso; in caso di discrepanza, fanno fede esclusivamente le condizioni generali di vendita.
© Xylo Impact SRL — tutti i diritti riservati, prodotti commercializzati con il marchio Pali di Robinia. È vietata qualsiasi riproduzione, anche parziale, senza autorizzazione preventiva.
Documento redatto il 13/10/2026.